



MENÙ



Inserto estraibile canalizzato con ventilazione frontale e 1 uscita posteriore  $\varnothing$  80. Vetro ceramico resistente a 750°. Focolare in ghisa estraibile. Cornice non compatibile, foto a solo scopo dimostrativo.



**2,9-11,2 kW 320 m3**

potenza termica nominale m3 riscaldabili

### Dati Tecnici

LxHxP

↓ Dimensioni : **702x576x636 mm**

kg Peso netto : **161 kg**

∅ Diametro scarico fumi : **80 mm**

m3 m3 riscaldabili : **320 m3**

kW-N Potenza termica nom. utile : **2,9-11,2 kW**

kW-M Potenza termica globale : **3,0-12,0 kW**

% Rendimento : **>91 %**

🕒 Consumo orario : **0,6-2,5 kg/h**

📦 Capacità tot. Serbatoio : **~ 16 kg**

🌀 Ventilazione forzata : **Si**

📶 Telecomando : **Si**

🌡️ Termostato interno : **Si**

🌡️ Termostato sicurezza : **Si**

🌡️ Pred.termostato esterno : **Si**

⚡ Assorbimento elettrico : **100-130 W**

🔥 Tiraggio : **~1 mm H2O**

📏 Tubo aspirazione aria est. : **50 mm**

🕒 Cronotermostato settimanale : **Si**



Manuale utente

