

Ghisa smaltata



Rivestimento in ghisa smaltata. Focolare in ghisa estraibile. Vetro ceramico resistente a 750°.

**3,5-8,7 kW** **250 m3**

potenza termica nominale m3 riscaldabili



### Dati Tecnici

LxHxP

↓ Dimensioni : **610x739x644 mm**

Ⓚ Peso netto : **131 kg**

∅ Diametro scarico fumi : **80 mm**

Ⓜ m3 riscaldabili : **250 m3**

Ⓚ-N Potenza termica nom. utile : **3,5-8,7 kW**

Ⓚ-M Potenza termica globale : **3,8-10,0 kW**

% Rendimento : **>88 %**

🕒 Consumo orario : **0,8-2,0 kg/h**

📦 Capacità tot. Serbatoio : **~ 15 kg**

🌀 Ventilazione forzata : **Si**

📺 Telecomando : **Si**

🌡️ Termostato interno : **Si**

🌡️ Termostato sicurezza : **Si**

🌡️ Pred.termostato esterno : **Si**

⚡ Assorbimento elettrico : **80-100 W**

🔥 Tiraggio : **~1 mm H2O**

📏 Tubo aspirazione aria est. : **50 mm**

🕒 Cronotermostato settimanale : **Si**



Manuale utente

