



MENÙ



Rivestimento in maiolica. Cassetto cenere. Vetro ceramico resistente a 750°C. Pompa di circolazione e vaso di espansione di serie. Scambiatore di calore e braciere con sistema di pulizia automatica. Non ventilata.



4,8-23,5 kW 673 m3

potenza termica nominale m3 riscaldabili

Dati Tecnici

LxHxP

- | | |
|---|---|
| Dimensioni : 544x1339x647 mm | Ventilazione forzata : No |
| Peso netto : 267 kg | Telecomando : Si |
| Diametro scarico fumi : 120 mm | Termostato interno : No |
| m3 riscaldabili : 673 m3 | Termostato sicurezza : Si |
| Potenza resa al liquido : 3,9-21,5 kW | Pred.termostato esterno : Si |
| Potenza resa ambiente : 0,9-2,0 kW | Assorbimento elettrico : 150-180 W |
| Potenza termica nom. utile : 4,8-23,5 kW | Tiraggio : ~1 mm H2O |
| Potenza termica globale : 5,0-25,0 kW | Pompa e vaso di espansione : Si |
| Rendimento : >95 % | Tubo aspirazione aria est. : 60 mm |
| Consumo orario : 1,0-5,0 kg/h | Cronotermostato settimanale : Si |
| Capacità tot. Serbatoio : ~ 43 kg | Valvola di sicurezza 3 bar : Si |



Manuale utente

